



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven AEROSOLS Sprühfett Weiß

--



Produktbeschreibung

Sprühfett Weiß lässt sich einsetzen als Fettschmierung hochbelasteter Lager, Spindeln und Führungen an Maschinen. Ein Einsatz ist aber auch möglich im Bereich der Langzeitschmierung. Verlängerung der Schmierintervalle infolge der Doppelschmierwirkung. Sprühfett Weiß gewährt eine lange Funktionssicherheit teurer Anlagen bei weniger Ausfallzeiten und Instandsetzungen.

Vorteile

- Langzeitbeständig gegen Salzwasser.
- Temperaturfest von -30°C bis kurzzeitig $+120^{\circ}\text{C}$.
- Verhindert Rostbildung.
- Außerordentlich haftfähig.
- Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch Verminderung von Ausfallzeiten und Instandsetzungen

Anwendungsgebiet

Sprühfett Weiß eignet sich zur Fettschmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Maschinen in der Industrie, im Fahrzeugbau und in der Schifffahrt sowie beim Betrieb von Bau- und Landmaschinen.

- Schmiert bewegliche Teile und Gleitflächen
- Geeignet als Sicherheitsschmierfett bei verschmutzungsfreien Schmierstellen
- Vermindert Verschleiß von u.a. Lagern, Wellen, Ketten, Zahnrädern, Bremsscharnierstellen und Schlössern.
- Auch geeignet als Batteriepolfett, Trennmittel und Konservierer

Technische Spezifikation

Verarbeitungshinweise

Die zu behandelnden Schmierstellen gründlich reinigen (z.B. mit Bremsenreiniger) und alte Fettreste entfernen. Dose vor Gebrauch intensiv (ca. 2 min) schütteln. Sprühfett Weiß im Abstand von ca. 20 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose umgedreht leersprühen, bis nur noch Treibgas entweicht.

Haltbarkeit

Mindestens 24 Monate bei sachgerechter Lagerung ($+5^{\circ}\text{C}$ bis $+25^{\circ}\text{C}$; aufrecht stehend; trocken).

Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheits- und Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Den Braven Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Den Braven garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Disclaimer

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Den Braven kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Den Braven behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar.