



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Montagekleber Einer für Alles Hybrid Klebstoff - Universal



Produktbeschreibung

Den Braven Montagekleber Einer für Alles ist ein hochwertiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis der Hybridtechnologie, super haftstark. Nach dem Auftragen härtet das Produkt mit Luftfeuchtigkeit aus.

Vorteile

- Einer für Alles
- Innen und Außen
- Isocyanat- und Silikonfrei
- Haftstark

Anwendungsgebiet

Isocyanat- und silikonfreier Kleb- und Dichtstoff für Innen und Außen. Super Haftung zwischen verschiedenen Materialien wie Glas, glasierten Oberflächen, Porzellan, lackiertem Holz, Emaille, eloxierten Aluminium, Edelstahl, Epoxy, Polyester, Hart-PVC und vielen Kunststoffen auf Beton, Mauerwerk.

Allgemeiner Hinweis

-

Technische Spezifikation

E-Modul bei 100% Dehnung	DIN 53504	1,70 MPa
Verarbeitungstemperatur		+5°C bis +40°C
Basis		Hybrid
Aushärtungszeit	23°C/55% rLF	2 mm/Tag
Bruchdehnung	DIN 53504	250 %
Abfluss	ISO 7390	< 2 mm
Zulässige Gesamtverformung		20 %
Shore-A Härte		60 Shore A
Hautbildung	23°C/55% rLF	10 min
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +90°C
Zugfestigkeit	DIN 53504	2,20 MPa

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Neopren und bituminösen Oberflächen.
- Nicht für Anwendungen unter Wasser geeignet.

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Der Klebstoff ist in vertikalen Strängen aufzutragen. Die Durchführung von Haftungs- und Verträglichkeitstests vor Arbeitsbeginn wird empfohlen.

1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
2. Gewindekappe abschneiden und Düse aufschrauben und auf die gewünschte Strangbreite schneiden.
3. Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten.
4. Verklebung durch Auftragen vertikaler Raupen in Abstand von 30 cm.
5. Angebrochene Kartusche luftdicht verschließen.

Bei schweren Platten wird die Verwendung von zweiseitigem Klebeband 3 mm dick empfohlen, um die Haftung während der ersten 24 Stunden zu unterstützen und sicherzustellen, dass die Dicke des Klebstoffes richtig ist. Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

Recycling:

Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

Better results
through
knowledge



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Den Braven Montagekleber Einer für Alles Hybrid Klebstoff - Universal

Überstreichbarkeit

Den Braven Montagekleber Einer für Alles ist nach der vollständigen Trocknung des Kleb- und Dichtstoffes perfekt überstreichbar mit Farben auf Wasserbasis und zweikomponentigen Farben. Wir empfehlen vorher einen Kompatibilitätstest durchzuführen. Falls der Kleb- und Dichtstoff zu überstreichen ist, sollte er vorher mit Schleifpapier angeraut werden.

Reinigung

Nicht ausgehärtetes Material kann mit Den Braven Reinigungstüchern entfernt werden. Hände können mit Handreiniger bzw. Wasser und Seife gesäubert werden.

Farbe(n)

- Weiß
- Grau
- Braun
- Schwarz

Verpackung

- Kartusche 445 g

Haltbarkeit

Die Lagerung erfolgt zwischen +5 °C und +25 °C an einem trockenen Platz. Die Haltbarkeit beträgt in der ungeöffneten Originalverpackung unter Anwendung der oben aufgeführten Lagerbedingungen 12 Monate.

Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheits- und Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Den Braven Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Den Braven garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Den Braven kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Den Braven behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar.