

**Leistungserklärung (Strukturacryl)**  
LE-Nr. PAC24-20220101

- 1. Kenncode des Produkttyps:** PAC24
- 2. Ident Nr.:** Charge siehe Gebindeaufdruck
- 3. Verwendungszweck:** 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion; nichttragender Dichtstoff für interne und externe Anwendungen: Fugen in der Fassade, Typ F ext-int (12,5P);
- 4. Hersteller:** Dichtstofftechnik Müller & Müller GmbH & Co. KG  
Dübener Landstraße 1  
DE-6509 Bad Schmiedeberg OT Söllichau  
Deutschland
- 5. Bevollmächtigter:** ./.
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3 (System 3)
- 7. Notifizierte Stelle:** Ginger CEBTP, NB-Nr. 0074 (Nummer reicht eigentlich) hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
- 8. ETA:** nicht relevant.
- 9. Erklärte Leistung:**  
Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Mörtel M2; ohne Primer

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisiert techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1:2012-12
Gefährliche Substanzen	Bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 25%	
Adhäsions- / Kohäsionsverhalten nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10591)	≤ 100%	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 9046, ISO 10591)	bestanden	

**10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.  
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bad Schmiedeberg, Februar 01, 2022.....

Sven Müller  
CEO/ Leiter Qualitätsmanagement