

## Lieferform

Bestell-Nr.	Beschreibung	Inhalt Lieferkarton
303983	illmod Klammer	1 Stück
340883	illmod Klammer im Set mit EAN-Code	2 Stück im Set

## Technische Daten

- für Abstechbreiten von 5 - 30 mm

## Verarbeitung

- illmod Klammer von Außen auf die geöffnete Rolle setzen

## Reinigung

- verklebte Klammer mit Reiniger abwischen

## Bitte beachten

- illmod Klammer hält je nach Fugendichtungsbandtyp und Außentemperatur unterschiedlich lange die Rolle geschlossen
- kein dauerhafter Verschluss



## AB007

### illmod Klammer

Angefangene Rollen der Fugendichtungsbänder für Abstechbreiten bis 30 mm können kurzzeitig zusammengehalten werden.

#### Produktvorteile

- Wiederverwendbar
- Handhabung mit einer Hand
- verhindert expandierende illmod Rollen

---

**Service**

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.

**Zusatzinformation**

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und An

wendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter [www.illbruck.de](http://www.illbruck.de).

**Tremco CPG Germany GmbH**

Werner-Haepf-Strasse 1  
92439 Bodenwöhr  
Deutschland  
T: +49 9434 208-0  
F: +49 9434 208-230

[info.de@cpg-europe.com](mailto:info.de@cpg-europe.com)  
[www.cpg-europe.com/de\\_DE/](http://www.cpg-europe.com/de_DE/)